

Potenti e versatili, i grader Tecnoter sono accessori ideali per livellare strade, terreni, piazzali, impianti sportivi, ecc.

La serie TG, specifica per impieghi gravosi, è disponibile in diverse varianti ed è progettata per potersi adattare a molteplici macchine operatrici. I grader Tecnoter sono dotati di ruote anteriori pivotanti a 360° e lama rotante, inclinabile e traslabile idraulicamente.

La possibilità di equipaggiare i grader serie TG con un gruppo di automazione laser, rende questi sistemi lo strumento ideale anche per lavori di alta precisione.

Caratteristiche tecniche:

		TG21	TG24	TG27
Skid	ton	2,5 – 3,6		3,5 – 5,5
Pala	ton	3,0 – 4,4		4,2 – 7,8
Terne	ton	3,2 – 5,0		4,8 – 8,2
Lunghezza lama A	mm	2133	2400	2700
Portata olio, min-max	Lt/ min	20-80 (portate differenti disponibili su richiesta)		
Pressione olio, min-max	bar	140-250 (pressioni differenti disponibili su richiesta)		
Peso dotazione standard	kg	730	750	1000
Elettrovalvole inclinazione lama	Tipo	ON/OFF - PROPORZIONALE		
Traslazione laterale idraulica lama dx e sn D	mm	±400		± 450
Inclinazione idraulica lama dx e sn B	gradi	±30°		
Rotazione idraulica lama dx e sn C	gradi	±35°		±40°
E	mm	860	962	1080
F	mm	1466	1600	1800
G	mm	1720	1924	2153
H	mm	578	643	713
L	mm	165	165	400
M	mm	1320		1397
N	mm	2220		2363

