

Puissantes et polyvalentes, les niveleuses Tecnoter sont des accessoires idéaux pour niveller routes, sols, surfaces, installations sportives, etc.

La série TG, conçue pour un usage intensif, est disponible en plusieurs versions et est conçue pour s'adapter à plusieurs machines. Les niveleuses Tecnoter ont roues avant pivotantes à 360 degrés et lame rotative, inclinable et mobile hydrauliquement.

Il est possible d'équiper les niveleuses série TG avec un groupe d'automatisation laser pour rendre ces systèmes des outils idéales pour les travaux de haute précision.

Caractéristiques techniques:

		TG21	TG24	TG27
Skid	tons	2,5 – 3,6		3,5 – 5,5
Pelle	tons	3,0 – 4,4		4,2 – 7,8
Tractopelle	tons	3,2 – 5,0		4,8 – 8,2
Largeur lame A	mm	2133	2400	2700
Débit huile, min-max	Lt/min	20-80 (différent débit disponibles sur demande)		
Pression huile, min-max	bar	140-250 (différent pressions disponibles sur demande)		
Poids standard	kg	730	750	1000
Électrovalve inclinaison lame	Type	ON/OFF - PROPORTIONNELLE		
Translation latérale hydraulique lame droite et gauche D	mm	±400		±450
Inclinaison hydraulique lame droite et gauche B	Deg.	±30°		
Rotation hydraulique lame droite et gauche C	Deg.	±35°		±40°
E	mm	860	962	1080
F	mm	1466	1600	1800
G	mm	1720	1924	2153
H	mm	578	643	713
L	mm	165	165	400
M	mm	1320		1397
N	mm	2220		2363

