

Мощные и универсальные грейдеры Tecnoter являются идеальными инструментами для выравнивания дорожного полотна, земельных участков, площадей, спортивных комплексов и т. д. Серия TG, разработанная для применения под высокими нагрузками, доступна в различных комплектациях и спроектирована для адаптации к различным конфигурациям машин. Грейдеры Tecnoter оснащены передними колесами, разворачивающимися на 360°, и вращающимся лезвием, управляемым посредством гидравлики. Возможность снаряжения грейдеров серии TG автоматизированным лазерным узлом позволяет производить работы повышенной точности.

Технические характеристики:

		TG21	TG24	TG27
Мини-погрузчик	т	2,5 – 3,6		3,5 – 5,5
Карьерный погрузчик	т	3,0 – 4,4		4,2 – 7,8
Экскаватор-погрузчик	т	3,2 – 5,0		4,8 – 8,2
Длина лезвия А	мм	2133	2400	2700
Мин-макс. Масляный поток	Л/мин	20-80 (Доступны другие значения по запросу)		
Мин-макс. Маляное давление	Бар	140-250 (Доступны другие значения по запросу)		
Вес в стандартной комплектации	кг	730	750	1000
Электроклапаны наклона лезвия		ON/OFF - ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ		
Гидравлическое боковое перемещение лезвия пр и лв D	мм	±400		± 450
Гидравлический наклон лезвия пр и лв B		±30°		
Гидравлическое вращение лезвия пр и лв C		±35°		±40°
E	мм	860	962	1080
F	мм	1466	1600	1800
G	мм	1720	1924	2153
H	мм	578	643	713
L	мм	165	165	400
M	мм	1320		1397
N	мм	2220		2363

