

Sistema adatto al passaggio sia di mezzi cingolati che gommati. Estremamente resistenti, caratterizzati dalla completa modularità e dal bassissimo profilo, questi moduli possono essere facilmente assemblati e successivamente smontati senza l'utilizzo di attrezzature particolari.

Ogni modulo contiene una vasca di decantazione con filtri gravitazionali e separatori e può essere connesso ad altri moduli così come ad una rampa di salita/discesa o a una copertura infra modulare semi flottante.

I moduli possono essere utilizzati tal quali o possono essere connessi ad un sistema esterno di recupero e trattamento dei fanghi (optional) in grado di purificare l'acqua derivante dal lavaggio rendendola nuovamente disponibile in pressione (max 250 bar).



### Caratteristiche tecniche sistema versione base (\*):

- Sistema completamente modulare ed ampliabile al bisogno
- Larghezza singolo modulo: 390 x 120 x 25 cm (LxPxH)
- Coperture infra modulari di alleggerimento: disponibili
- Componibilità moduli: totale
- Rampe di accesso flottanti
- Vasche di raccolta: integrate
- Altezza anti spruzzo laterali: disponibili a richiesta
- Ugelli per lavaggio: disponibili a richiesta
- Portata di ogni modulo: oltre 360 quintali
- Sgrossatore: integrato con griglia
- Filtro anti intasamento di serie

(\*)=Personalizzabile in base alle necessità del cantiere

